


Hydraulikpuffer KP 50

Ausgabe 06/2022 | DE

Seite 1 / 1

Maße und technische Daten



Ausführung EF

Ausführung FF

Bestellbeispiel: KP 50 x S EF bzw. FF

Abmessungen in [mm]

Technische Daten

Hub S	Arbeitsaufnahme		Pufferkraft	stat. Rückstellkraft		Winkelabweichung ³⁾		L1	L2	L4	m
[mm]	W ¹⁾ [kJ/Hub]	W _n ²⁾ [kJ/h]	F _{p max} [kN]	Hubanfang [kN]	Hubende [kN]	EF [°]	FF [°]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
50	4,5	400	100	1	5	5,5	4,5	270	125	220	6,6
100	9,0	650	100		6	4,0	3,2	410	215	310	8,2
150	13,6	950	100		6	2,9	2,1	550	305	400	9,8
200	18,1	1250	100		7	2,3	1,5	685	390	485	11,2
250	22,7	1600	100		7	2,1	1,3	825	480	575	12,6
300	27,2	1900	100		7	1,9	1,2	965	570	665	14,0
350	28,6	2000	90		7	1,8	1,1	1105	660	755	15,5
400	29,0	2100	80		7,5	1,7	1,0	1235	740	835	16,9
450	28,6	2200	70		7,5	1,6	-	1375	830	-	18,2
500	27,2	2200	60		7,5	1,5	-	1515	920	-	19,5

- 1) Daten bezogen auf Kennlinie 1
 2) bei 30 °C Umgebungstemperatur
 3) bei maximaler Pufferkraft